

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Loctite 8021 – общецелевое силиконовое масло в аэрозоле для применения на предприятиях пищевой промышленности. Используется для смазки металлических и не металлических поверхностей; может применяться и как разделительная смазка.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт используется для смазки лент, конвейеров и ножей, в особенности содержащих пластмассовые и эластомерные компоненты. Может также применяться и как разделительная смазка при литье форм (кроме силиконовых поверхностей)

ОДОБРЕНИЯ

Одобен для случайного (незапланированного) контакта с продуктами питания согласно:

- FDA-21-CFR-178.3570 (USDA H1 Registration)
- CNERNA Guide 1992 (Франция).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Хорошо встряхнуть перед использованием.

Распылять на предварительно очищенную от масляных остатков поверхность (например очистители Loctite 7063 и 7070) . В случае невозможности очистки, необходимо проверить совместимость старых смазок с новым.

Не использовать на часть, которые в последствии будут окрашиваться.

Не распылять на конвейер, во время транспортировки по нему продуктов питания.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основная основа	силиконовое
масло	
Цвет	нет
Запах	нет
Плотность при t 25 ^o , г/мл. NFT 60 101/ISO 3675/ DIN 51 757	0,7
Вязкость при t 25 ^o , mml/s NFT 60 100/ISO 3104.3105 DIN 51 562	10
Температура застывания, C ^o NFT 60 105/DIN/ISO 3016	-65

Характеристики аэрозоля

Aerosol Propellant	CO ₂
Масса %	3

Свойства продукта

Рекомендуемая температура применения, C	-50 to
(после полного испарения растворителей)	+200